

SPLIT PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWY JATO^W J70Wi/o

R32
CZYNNIK
EKOLOGICZNY

5 LAT
GWARANCJI

ATEST
PZH



CECHY URZĄDZENIA

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32	Silniki DC SKY®	Digital DC Inverter SKY®	Automatyczne oczyszczanie IAIR	Filtr elektrostatyczny HD IAIR	Szeroki kąt nawiewu eMOTO	Tryb turbo eMOTO	System kontroli nawiewu eMOTO	Funkcja SMART WiFi ③	Port SMART sterownika przewodowego
Wyświetlacz temperatury SMART led	Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu	Pilot bezprzewodowy	Sterownik przewodowy ①	Tryb SMART Follow	Pamięć ustawienia żaluzji	Indemnizacja temperatury	Sygnalizacja wycieku freonu	Funkcja uruchomienia awaryjnego	Pamięć autorestartu
Programator czasowy	Grzałka tacy ociekowej ④	Grzałka karteru sprężarki ④	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	Grzanie w niskiej temp. zewn. -15°C	2-stronne odprowadzenie skroplin	Funkcja autodiagnozy	Automatyczna żaluzja	Funkcja snu	Wyjście zdalne wł./wył.
Wyjście alarmowe	Wyjście pod sterownik tygodniowy	Wyjście pod sterownik centralny	Synchro - praca symultaniczna ②						

1. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

2. Funkcja dostępna w wybranych modelach jednostki wewnętrznej

3. Wymagane użycie opcjonalnego WIFI

4. Funkcja dostępna przy połączeniu jednostki wewnętrznej z agregatem UNICO NORDIC

Model				Jato 7,0 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nominalna	W	7034
		Min – Maks	W	2188-8282
Pobór mocy		Nominalny	W	2190
		Min – Maks	W	480-2930
Prąd pracy		Nominalny	A	9,5
		Min – Maks	A	2,1-12,7
Wydajność	Grzanie	Nominalna	W	7620
		Min – Maks	W	2720-8650
Pobór mocy		Nominalny	W	2050
		Min – Maks	W	500-2850
Prąd pracy		Nominalny	A	9,5
		Min – Maks	A	2,2-12,7
Obciążenie chłodnicze			kW	7,0
SEER			W/W	6,1
Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie				A++
Roczne zużycie energii – chłodzenie			kWh/a	402
Obciążenie cieplne (Tbiv – 7°C)			kW	5,4
SCOP			W/W	4,0
Klasa wydajności energetycznej – grzanie				A+
Roczne zużycie energii – grzanie			kWh/a	1890
Osuszanie			l/h	2,4
Maksymalne zużycie energii			W	2950
Maksymalny prąd pracy			A	13,5
Jednostka wewnętrzna				J70Wi
Prędkość wentylatora	(Wys./Śr./Ni.)	obr/min		1200/1080/890
Przepływ powietrza	(Wys./Śr./Ni.)	m³/h		1208/1066/853
Poziom ciśnienia akustycznego	(Wys./Śr./Ni.)	dB(A)		50/46/41
Poziom mocy akustycznej		dB(A)		61
Wymiary netto	(S x G x W)	mm		1068 x 675 x 235
Wymiary brutto	(S x G x W)	mm		1145 x 755 x 313
Waga netto / Waga brutto		kg		26,8/31,9
Odpyływ skroplin		mm		25
Jednostka zewnętrzna				J70Wo
Prędkość wentylatora	Wysoka	obr/min		850
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h		2700
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)		62
Poziom mocy akustycznej		dB(A)		65
Wymiary netto	(S x G x W)	mm		845 x 363 x 702
Wymiary brutto	(S x G x W)	mm		965 x 395 x 765
Waga netto / Waga brutto		kg		49,4/52,8
Czynnik chłodniczy	Typ		R32	
	GWP		675	
	Ilość (do 5mb)	kg	1,5	
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	TCO ₂ eq	1,01	
		mm(cale)	ø9,52/ø15,9 (3/8"/5/8")	
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb			g/m	24
Maksymalna długość instalacji			m	50
Maksymalna różnica poziomów			m	25
Typ sprężarki				Rotacyjna DC
Zasilanie jednostka wewnętrzna			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Zasilanie jednostka zewnętrzna			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie			A	C25
Przewody zasilające: jednostka wewnętrzna			il. x mm²	3x1
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. x mm²	3x2,5
Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn.			il. x mm²	2x1
Rozstaw mocowań	(S x G)	(mm)	540 x 350	
Zakres pracy w pomieszczeniu		(Chłodzenie / Grzanie)	°C	17~32 / 0~ 30
Zakres pracy na zewnątrz		(Chłodzenie / Grzanie)	°C	- 15~50 / - 15~24

AIRCOOL Paweł Senderak
58-312 Chwaliszów, ul. Główna 39A
tel. 603 036 684, e-mail: biuro@air-cool.pl

